

ref. AS260

Placa controladora InBio AS260 para gerir o acesso em duas portas suportando até dois terminais, um de entrada e outro de saída.



CTRL-InBio

ref. AS260

Placa controladora para 2 portas, a forma mais eficiente e segura de efetuar o acesso à sua empresa, o equipamento de validação fica sempre dentro das instalações protegido de qualquer tipo de atentado ou de intrusão ao sistema. É sempre necessário associar um leitor exterior a este equipamento (Ex.: ASFR1200).



Caraterísticas Técnicas

Alimentação	9.6V - 12V - 14.4V DC, 1A	RTC	Sim
Nº Controlo de Portas	4 terminais, 2 portas	Entrada Auxiliar	2ea
Avisos	LED's Coloridos	Saída Auxiliar	2ea
Comunicação	TCP/IP, RS485	CPU	425Mhz DSP 32bits
Capac. Utilizadores	3000 Fingerprint (opc. 20000); 30.000 cartões	Tecnologia Pushing	Sim
Capac. / Transação	Até 100.000 eventos sem descarregar	Versão Algoritmo	ZK V7.0
Acessos	Fechadura, Sensor de porta e botão de saída	Tempo de Identificação	<1seg
Memória	32Mb RAM + 128Mb Flash	Humidade de Operação	20% a 80%
I/O	4TTL inputs, 2 relé, 2 tamper	Temp. de Funcionamento	0°C - 45°C
Entrada Wiegand	4ea	Slot cartão	Sim SD
Tipo Leitores	Wiegand 26bit (Opc. 34bit ou 42bits)	Peso	925gr
Web Server	Sistema web de gestão	Certificação	CE, FCC, RoHS
ADMS	Suporta comunicação via WEB (Opcional)	Dimensões	226x106x36 mm

Opcionais ADMS

